

丁合機

メーカー名	株式会社佐藤機械製作所 株式会社佐藤機械製作所	株式会社佐藤機械製作所 株式会社佐藤機械製作所	株式会社佐藤機械製作所 株式会社佐藤機械製作所	株式会社佐藤機械製作所	株式会社佐藤機械製作所
機械名	MG-600	VAC-600H	VAC-1000	SR-60型	SR-53型
タイプ別	万力式	エアロータ給紙（枚葉）	エアロータ給紙（枚葉）	ロータリー式	ロータリー式
駒数	6	6	10	24	25
ユニット	6駒	6段	10段	4駒	5駒
最大ユニット可能数	6(36駒)	6(36段)	6(60段)	15(60駒)	8(40駒)
機械重量 kg	12駒3000	12段630	20段640	24駒2170	24駒2170
所要動力 kw	12駒5.8	12段3.2	20段3.2	24駒24.4kw	25駒24.4kw
機械サイズ mm 駒数	12	12	20	24駒全長	25駒全長
機械サイズ mm 長	7000	1722	1722	15.46	15.905
機械サイズ mm 横	1180	992	992		
機械サイズ mm 高	1690	1962	1962		
入口高さ mm	800	-	-	900	900
出口高さ mm	-	-	-	-	-
積載可能最大寸法	B4	350×500mm	350×500mm	A4 AB B4	A4 B4
積載可能最小寸法	A5	120×148mm	120×148mm	A6	A6
最高積載量 mm	300	130	55	—	—
最大スピード 回/分	100	116(1320枚/分)	115(2300枚/分)	120	100
増落丁防止装置	有	有	有	120	100
乱丁防止装置	有	有	無	120	100
コスレ傷防止装置	防止シート対応	-	-	オプション	オプション
一冊出し装置	有	有	有	有	無
連結駒数				4駒毎カット可	5駒毎カット
騒音値 db					
標準タイプ価格または目安価格	1900万円	800万円*	480万円	24駒 5500万円	25駒 3800万円
(設置費別途)					
オプション&特記事項	乱丁防止装置（純正）	*乱丁防止装置（純正）付価格		ダブル丁合可能	ダブル丁合可能
	厚み感知装置（純正）	紙受け装置各種（スイング紙受台SW-20、スタッカ紙受台ST-20、バイパススタッカST-40、タンデムスタッカST-60）	紙受け装置各種（スイング紙受台SW-20、スタッカ紙受台ST-20、バイパススタッカST-40、タンデムスタッカST-60）	乱丁防止装置は他社製品	乱丁防止装置は他社製品
	丁合スタッカ-装備			厚み感知装置設置可能	厚み感知装置設置可能
	選別装置設置装備	中綴じラインSPF-200A、ステッチライナーSL-5500の丁合部を担う。	中綴じラインSPF-200A、ステッチライナーSL-5500の丁合部を担う。	ジョガー標準装備	ジョガー標準装備
	手差しユニット設置装備			投込みスペース設置可能	投込みスペース設置可能
	単体用集積装置（オプション）			塗装色変更可	塗装色変更可

丁合機

メーカー名	芳野マシナリ株式会社	芳野マシナリ株式会社	有限会社ナガノ機械	ピービーエム株式会社
機械名	Altair (アルタイル)	ロータリー143型	オートローダー	ギャザラー
タイプ別	万力式	ロータリー	NA-406型	万力式
駒数			—	6~30
ユニット	6駒 8駒	3駒 6駒	—	6駒
最大ユニット可能数	48駒	42駒	—	30駒
機械重量 kg	3600kg	2900kg	200kg	1800
所要動力 kw	12.6kw	12.3kw	1.5kw	8kw
機械サイズ mm 駒数	12/ピッチ●	12/ピッチ●	—	12
機械サイズ mm 長	11096	11096	2300mm~	7100
機械サイズ mm 横			500~600mm	1000
機械サイズ mm 高			1500mm~	1600
入口高さ mm	907	930	750mm	915
出口高さ mm	-	-	1200mm~1400mm	-
積載可能最大寸法	B4	B4	B4	A4
積載可能最小寸法	A6	A6	A5	A6
最高積載量 mm	—	—	—	—
最大スピード 回/分	シングル150/ダブル200	シングル12000/ダブル15000		80
増落丁防止装置	有	有	—	有
乱丁防止装置	トライデント可	トライデント可	—	可能
コスレ傷防止装置	有	有	—	エンボス板
一冊出し装置	有	有	—	無
連結駒数	6駒 8駒	6駒 3駒	—	3
騒音値 db	8.5	8.5	—	80
標準タイプ価格または目安価格	—	—	6インチタッチパネル	見積り
(設置費別途)			250万円	
オプション&特記事項	ダブル丁合	ダブル丁合	無線綴じ用も有り	乱丁防止装置は他社製品
	乱丁他社可	乱丁他社可		投込みスペース設置可能
	厚み感度可	厚み感度可		オート丁合装置
	ジョガー可	ジョガー可		塗装色変更可
	投げ込み可	投げ込み可		
	ピッチ477.5 509、573mm	ピッチ477.5 509、573mm		
	本起し装置可	本起し装置可		
	自動排止装置	自動排止装置		
	バラ定集積	バラ定集積		
	平綴じ可	平綴じ可		
	P貼可	P貼可		